

VSTZ Vorstapler

Zum Sammeln von kleinen Bündeln zu Stapeln für die Paketverfolgung für Zeitungs- und Zeitschriftenpakete



Technische Spezifikationen

Gesamtlänge		1720 mm
Gesamtbreite		1350 mm
Gesamthöhe		2128 mm
Einlaufhöhe		840 – 870 mm (Standard)
Auslaufhöhe		840 – 870 mm
Gewicht	ca.	1200 kg
Produktlänge	min.	230 mm
	max.	450 mm
Produktbreite	min.	160 mm
	max.	280 mm
Produktstapelhöhe	max.	400 mm (abhängig von Format und Kontur: je kleiner desto niedriger, je balliger desto niedriger), min. 1 Exemplar
Paketgewicht	max.	25 kg (gesammelt)
Zulässige Überhänge (Folie/Unterbogen)	max.	30 mm
Taktgeschwindigkeit	max.	40 Pakete/Min. für unreifte/folierte Pakete
Förderband-Geschwindigkeit		Wahlweise 0,6 m/Sek. oder 0,7 m/Sek. (einstellbar)
Steuerung		Siemens SPS S7
Anschlussspannung		230/400 V / N / PE, 3 Phase, 50 Hz
Luftverbrauch	max.	400 NI/Min. ungeölte trockene Luft (zusätzlich mit Blasluft 300 NI./Min.)
Barcode Scanner		optional

Automatische Formateinstellung

Variable Produktzentrierung durch einstellbaren Anschlag

SEGBERT

GmbH & Co. KG

