



Technische Spezifikationen VPA-Z

Produkte	Kartons, Trays und Zeitschriftenstapel	
Die Produkte laufen grundsätzlich in Längsrichtung mit der schmalen Seite vorne in den Palettierer ein.		
Produktbreite	145 - 350 mm	
Produktlänge	200 - 610 mm,	
Stapelhöhe	50 - 300 mm	
Paketgewicht	max. 18 kg	
Palettenformat	1000 x 1200 mm 800 x 1200 mm	Die Paletten müssen in gutem Zustand sein.
Palettenhöhe	max. 1600 mm einschließlich Palette	
Höhe Leerpalette	Min. 130 mm – max. 150 mm	
Gewicht pro Lage	max. 280 kg	
Gewicht Vollpalette	max. 1500 kg	
Versatz	max. 160 mm	
Zwischenbogen	Graupappe (beidseitig stumpf), luftdicht ca. 200 g/m ² 950 mm x 1100 mm	
Geschwindigkeit	max. 24 Takte/Min.	Für tray size (12 x 24“) für Großformate (ca. 300 x 600 mm)
	max. 35 Takte/Min.	Im DIN A4 Bereich für letter size (8 x 11“)
Maschinenbauweise	Modulare Aluminiumprofilkonstruktion	
Antrieb	Kompletter Antrieb mit 10 Motoren insgesamt 6,5 kVA	
Spannung	380-420 V / 3/N/PE 50 Hz	
Absicherung	3 x 20 A, träge	
Luftdruck	min.	6 bar
Luftverbrauch	max.	0,35 Nm ³ /min, ungeölte trockene Luft
Steuerung	Steuerkonsole mit zentraler Steuerung der Anlage für automatischen Betrieb oder Handbetrieb inkl. Not Stopp.	
Palettierprogrammierung	Computersteuerung mit Tastatur und Touch Screen für komfortable Programmierung.	

SEGBERT

GmbH & Co. KG

