

## Technische Spezifikationen VSTZ

Zum Sammeln von kleinen Bunden zu Stapeln für Paketverfolgung  
Für sowohl Zeitschriftenpakete als auch Zeitungspakete.



Gesamtlänge	Ca.	1720 mm
Gesamtbreite	Ca.	1350 mm
Gesamthöhe		2128 mm
Einlaufhöhe		840 – 870 mm (Standard)
Auslaufhöhe		840 – 870 mm
Gewicht	Ca.	1200 kg
Produktbreite		min. 160 – max. 280 mm
Produktlänge		min. 230 – max. 450 mm

Variable Produktzentrierung durch einstellbare Anschlag

Produktstapelhöhe  
max. 400 mm (abhängig vom Format und der Kontur: je kleiner desto niedriger, je balliger desto niedriger)  
min. 1 Exemplar

Paketgewicht max. (gesammelt)	Ca.	25 kg
Zulässige Überhänge von Folie bzw. Unterbogen		max. 30 mm
Taktgeschwindigkeit		max. 40 Pakete/Min. für unreifte, folierte Pakete
Förderbandgeschwindigkeit		Wahlweise 0,6 m/sec oder 0,7 m/sec (einstellbar)
Steuerung		Siemens SPS S7
Anschlussspannung		230/400 V / N / PE, 3 Phasen, 50 Hz 3 x 16 A träge
Luftverbrauch		max. 400 NI/min. Ungeölte trockene Luft (zusätzlich mit Blasluft 300 NI./min.)
Luftdruck		6 bar
Automatische Formatverstellung		
Barcode Scanner		optional

# SEGBERT

GmbH & Co. KG

