

Technische Spezifikationen ZZP 100



Produkte	Verschnürte Zeitungspakete		
Die Stapel müssen in sich stabil und in gutem Zustand sein.			
Die Produkte laufen grundsätzlich in Längsrichtung mit der schmalen Seite vorne in den Palettierer ein.			
Produktformat	1 Zeitungsformat, vom Kunden zu spezifizieren		
Palettenformat	1000 x 1200 mm	Die Paletten müssen in gutem Zustand sein.	
Palettenhöhe	max.	1600 mm einschließlich Palette	
Höhe Leerpalette		Min. 130 mm – max. 150 mm	
Gewicht pro Lage	max.	280 kg	
Gewicht Vollpalette	max.	1500 kg	
Optional: Zwischenbogen		Graupappe (beidseitig stumpf), luftdicht 200 g/m ² 70 cm x 100 cm	
Geschwindigkeit	max.	40 Takte/Min.	für verschnürte Produkte
Maschinenbauweise		massive Stahlkonstruktion	
Antrieb		Kompletter Antrieb mit 10 Motoren insgesamt 5,5 kW 1/3 Phase (mit Nulleiter ± 5%)	
Spannung		400 V / NPE, 50 Hz	
Absicherung		3 x 20 A, träge	
Luftdruck	Min.	6 bar	
Luftverbrauch	Max.	0,35 Nm ³ /min, ungeölte trockene Luft	
Steuerung		Steuerkonsole mit zentraler Steuerung der Anlage für automatischen Betrieb oder Handbetrieb inklusive Notstop.	

